



ZAKRES MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH

PASY KLINOWE POJEDYNCZE

wąskoprofilowe

Profil	Przybliżone wymiary		Zakres długości [mm]	Dodatkowe długości [mm]	Oznaczenie
	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]			
SPZ	9,7	8	760 - 3000	537; 562; 578; 612; 637; 662; 687; 700; 712; 719; 721; 737	Ld (długość podziałowa)
SPA	12,7	10	1220 - 5000	732; 757; 782; 807; 832; 857; 882; 932; 957; 982; 1007; 1032; 1057; 1082; 1107; 1132; 1157; 1182; 1207	Ld (długość podziałowa)
SPB	16,3	13	1250 - 10000		Ld (długość podziałowa)
SPC	22	18	1750 - 18000		Ld (długość podziałowa)
13,4x10,7	13,4	10,7	1240 - 3000		Ld (długość podziałowa)

Profil	Przybliżone wymiary		Zakres długości [cale]	Oznaczenie
	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]		
5V	15,5	13	50" - 393"	La (długość zewnętrzna)
8V	25	23	129" - 492"	La (długość zewnętrzna)

klasyczne

Profil	Przybliżone wymiary		Zakres długości [mm]	Dodatkowe długości [mm]	Oznaczenie
	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]			
Z	10	6	760 - 3000	500; 530; 560; 582; 600; 630; 670; 710; 750	Ld (długość podziałowa)
A	13	8	760 - 5000	500; 530; 560; 600; 630; 670; 710; 750	Ld (długość podziałowa)
B	17	11	760 - 10000	630; 670; 710; 750	Ld (długość podziałowa)
20x12,5	20	12,5	1220 - 10000		Ld (długość podziałowa)
C	22	14	1220 - 18000		Ld (długość podziałowa)
25x16	25	16	1300 - 10000		Ld (długość podziałowa)
D	32	19	2000 - 18000		Ld (długość podziałowa)
HDM	32	16	1800 - 6096		La (długość zewnętrzna)
E	38	23	4350 - 18000		Ld (długość podziałowa)
36x23,5	36	23,5	3200 - 6096		Li (długość wewnętrzna)

3L, 4L, 5L

Profil	Przybliżone wymiary		Zakres długości [cale]	Oznaczenie
	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]		
3L	9,5	5,5	31" - 61"	La (długość zewnętrzna)
4L	12,7	7,9	31" - 98"	La (długość zewnętrzna)
5L	16,6	9	31" - 98"	La (długość zewnętrzna)

szerokoprofilowe

Profil	Przybliżone wymiary		Zakres długości [mm]	Dodatkowe długości [mm]	Oznaczenie
	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]			
HI	25,4	12,7		2265	Ld (długość podziałowa)
HJ	31,9	15,1	1250 - 3000	1181	Ld (długość podziałowa)
HK	38,1	17,5	1600 - 5000		Ld (długość podziałowa)
HL	44,5	19,8	3190 - 6096	1940; 2070; 2180; 2310; 2345; 2544; 2830; 3186	Ld (długość podziałowa)
HM	50,8	22,2	3190 - 6096	1540; 1777; 1882; 2052; 2072; 2130; 2222; 2265; 2310; 2415	Ld (długość podziałowa)
62x25	62	25		2136; 2300; 2325*	Ld (długość podziałowa)

* 62x25-2325 – tylko w wersji z kordem aramidowym

PASY KLINOWE POJEDYNCZE

dwu-
stronne

Profil	Przybliżone wymiary		Zakres długości [mm]	Oznaczenie
	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]		
HAA	13	10,5	1250 - 4070	Le (długość efektywna)
HBB	17	13,5	1750 - 5000	Le (długość efektywna)
HCC	22	17,5	1800 - 6096	Le (długość efektywna)

płaskie

Profil	Przybliżone wymiary		Zakres długości [mm]	Oznaczenie
	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]		
120x5	120	5	1950 - 6096	Li (długość wewnętrzna)
140x5	140	5	1950 - 5000	Li (długość wewnętrzna)
140x7	140	7	1950 - 5000	Li (długość wewnętrzna)
150x5	150	5	1900 - 5000	Li (długość wewnętrzna)

Pasy o szerokości 30-135 mm dostępne na zamówienie.

PASY KLINOWE ZESPOLONE

klasyczne

Profil	Przybliżone wymiary		Zakres długości [mm]	Oznaczenie
	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]		
A BP	15,88	10,1	1250 - 3064	Le (długość efektywna)
B BP	19,05	13,5	1250 - 10000	Le (długość efektywna)
C BP	25,4	17	2000 - 10000	Le (długość efektywna)

wąskoprofilowe

Profil	Przybliżone wymiary		Zakres długości [mm]	Oznaczenie
	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]		
SPA BP	15	12,5	1250 - 5000	Ld (długość podziałowa)
SPB BP	19,05	16,7	1800 - 10000	Ld (długość podziałowa)
SPC BP	25,5	22,9	2200 - 10000	Ld (długość podziałowa)

Profil	Przybliżone wymiary		Zakres długości [cale]	Oznaczenie
	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]		
5V BP	17,5	16,7	59" - 240"	Le (długość efektywna)

PASY KLINOWE NIEOWIJANE UZĘBIONE

Profil	Przybliżone wymiary		Zakres długości [mm]	Oznaczenie
	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]		
28x16	28	16	1450	Ld (długość podziałowa)
30x13	30	13	1680	Li (długość wewnętrzna)
30x15	30	15	1680	Li (długość wewnętrzna)
38x18	38	18	1440	Li (długość wewnętrzna)
38x18	38	18	1500	Ld (długość podziałowa)
40x12	40	12	1360	Li (długość wewnętrzna)
40x13	40	13	920	La (długość zewnętrzna)
HL	45	20	1920; 2362; 3186; 3200	Ld (długość podziałowa)
HM	50	22	1860; 2052; 2072; 2130; 3215	Ld (długość podziałowa)
50,8x24	51	24	2270	Ld (długość podziałowa)
55x22	55	22	1860	Ld (długość podziałowa)
55x22	55	22	2021	Li (długość wewnętrzna)
55x25	55	25	1800	Ld (długość podziałowa)
55x25	55	25	2285	Li (długość wewnętrzna)
59x23	59	23	2161	La (długość zewnętrzna)
62x25	62	25	2078; 2136; 2390	Ld (długość podziałowa)
63x26	63	26	2290	La (długość zewnętrzna)
63x27	63	27	2115	Ld (długość podziałowa)
68x24	68	24	2485	Li (długość wewnętrzna)
68x24	68	24	2600	Ld (długość podziałowa)
74x30*	74	30	2611	La (długość zewnętrzna)

* 74x30 – pas nieowijany obustronnie uzębiony



Sanok Rubber Company S.A.
 Poland, 38-500 Sanok, ul. Przemyska 24
 tel.: +48 13 46 54 444
 e-mail: kontakt@sanokrubber.pl

www.sanokrubber.pl